



Gilera Runner 50 Black Soul

Fiche technique

MOTEUR

Type	Monocylindre 2T Piaggio, Hi-Per2 Pro
Cylindrée	49,4 cm ³
Alésage / Course	40/39,3 mm
Carburant	Essence sans plomb (N.O.R.min 95)
Admission	Soupapes à lamelles dans le carter.
Allumage	Électronique à décharge capacitive (CDI) et avance fixe
Refroidissement	Par liquide
Graissage	Mélangeur automatique avec débit asservi au régime du moteur et à l'ouverture des gaz.
Démarréur	Électrique (avec Bendix) avec starter automatique et au kick.
Boîte de vitesses	Variateur automatique CVT avec asservisseur de couple.
Embrayage	Automatique centrifuge à sec avec tampons amortisseurs.

VEHICULE

Structure porteuse	Double berceau en tubes d'acier haute résistance, avec renforts en tôle emboutie
Suspension avant	Fourche télescopique hydraulique ø 30 mm à tubes inversés (course 75 mm)
Suspension arrière	Un amortisseur hydraulique
Frein avant	Disque ø 220 mm avec étrier flottant à double piston ø 25 mm
Frein arrière	A disque ø 175 mm, avec étrier fixe à un piston ø 27 mm
Pneu avant	Tubeless 120/70 - 14"
Pneu arrière	Tubeless 140/60 - 13"

DIMENSIONS

Longueur	1 840 mm
Largeur	750 mm
Empattement	1 270 mm
hauteur de selle	810 mm
Poids à vide	99 Kg
Contenance du réservoir à carburant	7 litres (dont 1,7 de réserve)
Vitesse maxi	Conforme aux normes
Consommation, Cycle ECE 47	30 km/l
Consommation à 30 km/h	46 km/l
Accélération 30 m	6,2 sec.
Homologation	Conforme aux normes Euro 2